

*Wiper*

WORKBOOK **2021**



**WIPER:**  
LA MIGLIORE TECNOLOGIA  
PER OGNI GIARDINO...



Blitz



IKE



SERIE I



SERIE C



SERIE SR



SERIE F



SERIE K



SERIE KXL



SERIE P



YARD

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile

	<b>XH2</b>	<b>XH4</b>
Massima superficie di taglio [m <sup>2</sup> ]	200 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>
Zone gestite compresa la principale	1	1
Pendenza Massima <sup>◆</sup> [%]	50%	50%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	5.0Ah (130Wh)	1x7.5Ah (194Wh)
Tempo medio di Lavoro (+/-20%) [h]	02:00	03:00
Tempo medio di Ricarica [h]	03:00	04:30
Tipo Motori	Brushless	Brushless
Profilo Ruota	Classico	Classico
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	18	18
Sensore Pioggia	○	○
Sensori erba	●	●
Sensore baratro	●	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led	Tastiera e Led
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Locale	Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	○	○
Allarme GPS (Geofence)	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	25	25
Velocità lama (RPM)	3000	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	42-48	42-48
Regolazione altezza	Manuale	Manuale
Metodo di taglio "Spirale"	○	○
Metodo di taglio "GPS Assisted" <sup>◆◆</sup>	○	○
Compatibilità con +INFINITY	○	○
Eco mode (Sensore prato rasato)	●	●
Gestione aree chiuse	●	●
Copertura Base di Ricarica	○	○
Tipo di Segnale	○	○
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	○	○
Caricabatteria	2.0A-60W	2.0A-60W
Modalità di ricarica	Manuale	Manuale
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	8,3	8,6
Grado di protezione	IPx4	IPx4
Potenza Sonora [dB(A)]	65	65
Garanzia	2 anni	2 anni

◆ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

◆◆ Sat Dynamic Memory Cut



CODICE	MODELLO	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
20-4510-10	<b>BLITZ XH2</b>	€ 910,00	€ 1.110,20
20-4520-20	<b>BLITZ XH4</b>	€ 1.010,00	€ 1.232,20

Articolo	Codice	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
<b>ACCESSORI</b>			
Modulo Connect 2G (Kit Connect GSM-GPS) - Blitz	060A00010A	258,00	314,76
Dispositivo AMICO	030Z22500A	42,70	52,09
Lama di taglio 25 cm - 4 punte - piegata (di serie)	50_D0018_02	20,60	25,13
Lama di taglio 24 cm - 8 punte - piegata	050Z06000A	25,30	30,87
Batteria Litio-Ione (5,0Ah)	050Z38600A	90,16	110,00
Batteria Litio-Ione (7,5Ah)	CS_C0106/1	229,50	280,00
Kit ricarica invernale per connettore dedicato	CB01_RICEX	26,90	32,82

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile

	IKE	IKE S
Massima superficie di taglio [m <sup>2</sup> ]	600 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>
Zone gestite compresa la principale	4	6
Pendenza Massima <sup>◆</sup> [%]	45%	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	2.5Ah (64Wh)	2.5Ah (64Wh)
Tempo medio di Lavoro (+/-20%) [h]	02:00	02:00
Tempo medio di Ricarica [h]	01:00	01:00
Tipo Motori	Brushless	Brushless
Profilo Ruota	Gomma	Gomma
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	28	28
Sensore Pioggia	●	●
Rientro rapido	○	○
Rientro in base sul filo	●	●
Rientro in base V-meter	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	●	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led	Tastiera e Led
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Locale	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●
Tipo di lama	Disco con 4 lame	Disco con 4 lame
Larghezza di Taglio [Cm]	18	18
Velocità lama (RPM)	4200	4200
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-70	25-70
Regolazione altezza	Manuale	Manuale
Metodo di taglio "Spirale"	●	●
Metodo di taglio "GPS Assisted" <sup>◆◆</sup>	○	●
Compatibilità con +INFINITY	○	○
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●
Gestione aree chiuse	●	●
Copertura Base di Ricarica**	●	●
Tipo di Segnale	TX-C1	TX-C1
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000
Caricabatteria	2.3A-68W	2.3A-68W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	7,1	7,2
Grado di protezione	IPx5	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	57	57
Garanzia	2 anni	2 anni
Kit (100mt filo perimetrale + 100 chiodi)	●	

◆ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione  
 ◆◆ Sat Dynamic Memory Cut



CODICE	MODELLO	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
20-5410-10	IKE	€ 830,00	€ 1.012,60
20-5420-10	IKE S	€ 1.205,00	€ 1.470,10

Articolo	Codice	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
<b>ACCESSORI</b>			
Garage Cover	015Z11800A	137,14	167,31
Modulo Connect 2G (Kit Connect GSM-GPS) - IKE/Serie I	015A05000A	258,00	314,76
Dispositivo AMICO	030Z22500A	42,70	52,09
Lama di taglio 18 cm - disco 4 lame (di serie)	L20Z01000A	18,90	23,06
Lama di taglio 15 cm - stella 4 punte	015Z03700A	15,74	19,20
Batteria Litio-Ione (2,5Ah)	015E00600A	90,16	110,00
<b>INSTALLAZIONE</b>			
Kit installazione 150 metri di cavo Ø2,5 + 300 chiodi + 5 connettori <sup>◆◆◆</sup>	NK_KIT_INST_1	89,34	109,00
Kit installazione 150 metri di cavo Ø3,0 + 300 chiodi + 5 connettori	NK_KIT_INST_2	142,62	174,00
Kit installazione 300 metri di cavo Ø3,0 + 500 chiodi + 10 connettori	NK_KIT_INST_3	232,79	284,00
Bobina cavo perimetrale 100mt Ø2,5 <sup>◆◆◆</sup>	CS_E025_1	32,40	38,88
Bobina cavo perimetrale 150mt Ø2,5 <sup>◆◆◆</sup>	CS_E025_15	48,60	59,29
Bobina cavo perimetrale 100mt Ø3,0	CS_E0002_1	44,20	53,93
Bobina cavo perimetrale 200mt Ø3,0	CS_E0002_2	88,90	108,46
Bobina cavo perimetrale 300mt Ø3,0	CS_E0002_3	133,40	162,75
Bobina cavo perimetrale 500mt Ø3,0	CS_E0002_5	226,50	276,33
Bobina cavo perimetrale 1000mt Ø3,0	CS_E0002_10	453,10	552,78
Chiodi fermafilo 100pz	200A00100A	11,70	14,27
Chiodi fermafilo 200pz	200A00200A	21,60	26,35
Nastro agglomerante rotolo 9mt	CS_C0111	25,60	31,23
Giunto rapido per cavo perimetrale (5pz)	NK_KIT314	4,20	5,12
Giunto rapido per cavo perimetrale (100pz)	NK_KIT100	70,00	85,40

◆◆◆ per perimetri con estensione massima di 200mt

## LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile

	I70	I100 S	I130 S
Massima superficie di taglio [m <sup>2</sup> ]	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>
Zone gestite compresa la principale	4	6	6
Pendenza Massima <sup>◆</sup> [%]	45%	45%	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%	20%	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	2.5Ah (64Wh)	2.5Ah (64Wh)	5.0Ah (130Wh)
Tempo medio di Lavoro (+/-20%) [h]	02:00	02:00	04:00
Tempo medio di Ricarica [h]	01:00	01:00	01:00
Tipo Motori	Brushless	Brushless	Brushless
Profilo Ruota	Gomma	Gomma	Gomma
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	28	28	28
Sensore Pioggia	●	●	●
Rientro rapido	○	○	○
Rientro in base sul filo	●	●	●
Rientro in base V-meter	●	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	○	●	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led	Tastiera e Led	Tastiera e Led
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Locale	Remoto e Locale	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	○	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	○	●	●
Allarme GPS (Geofence)	○	●	●
Tipo di lama	Disco con 4 lame	Disco con 4 lame	Disco con 4 lame
Larghezza di Taglio [Cm]	18	18	18
Velocità lama (RPM)	4200	4200	4200
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-70	25-70	25-70
Regolazione altezza	Manuale	Manuale	Manuale
Metodo di taglio "Spirale"	●	●	●
Metodo di taglio "GPS Assisted" <sup>◆◆</sup>	○	●	●
Compatibilità con +INFINITY	○	○	○
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●	●
Gestione aree chiuse	●	●	●
Copertura Base di Ricarica**	○	○	○
Tipo di Segnale	TX-C1	TX-C1	TX-C1
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000	1000
Caricabatteria	2.3A-68W	2.3A-68W	5.0A-150W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	7,1	7,2	7,5
Grado di protezione	IPx5	IPx5	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	57	57	57
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni

◆ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

◆◆ Sat Dynamic Memory Cut



CODICE	MODELLO	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
50-5510-10	I70	€ 935,00	€ 1.140,70
50-5520-10	I100 S	€ 1.220,00	€ 1.488,40
50-5530-20	I130 S	€ 1.390,00	€ 1.695,80



I70



I100 S - I130 S

Articolo	Codice	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
<b>ACCESSORI</b>			
Garage Cover	015Z11800A	137,14	167,31
Modulo Connect 2G (Kit Connect GSM-GPS) - Serie I/IK	015A05000A	258,00	314,76
Dispositivo AMICO	030Z22500A	42,70	52,09
Lama di taglio 15 cm - stella 4 punte	015Z03700A	15,74	19,20
Lama di taglio 18 cm - 4 punte (di serie)	L20Z01000A	18,90	23,06
Voucher rinnovo Connect	110A01000A-Z2	22,50	27,45
Batteria Litio-Ione (2,5Ah)	015E00600A	90,16	110,00
<b>INSTALLAZIONE</b>			
Kit installazione 150 metri di cavo Ø2,5 + 300 chiodi + 5 connettori <sup>◆◆◆</sup>	NK_KIT_INST_1	89,34	109,00
Kit installazione 150 metri di cavo Ø3,0 + 300 chiodi + 5 connettori	NK_KIT_INST_2	142,62	174,00
Kit installazione 300 metri di cavo Ø3,0 + 500 chiodi + 10 connettori	NK_KIT_INST_3	232,79	284,00
Bobina cavo perimetrale 100mt Ø2,5 <sup>◆◆◆</sup>	CS_E025_1	32,40	38,88
Bobina cavo perimetrale 150mt Ø2,5 <sup>◆◆◆</sup>	CS_E025_15	48,60	59,29
Bobina cavo perimetrale 100mt Ø3,0	CS_E0002_1	44,20	53,93
Bobina cavo perimetrale 200mt Ø3,0	CS_E0002_2	88,90	108,46
Bobina cavo perimetrale 300mt Ø3,0	CS_E0002_3	133,40	162,75
Bobina cavo perimetrale 500mt Ø3,0	CS_E0002_5	226,50	276,33
Bobina cavo perimetrale 1000mt Ø3,0	CS_E0002_10	453,10	552,78
Chiodi fermafilo 100pz	200A00100A	11,70	14,27
Chiodi fermafilo 200pz	200A00200A	21,60	26,35
Nastro agglomerante rotolo 9mt	CS_C0111	25,60	31,23
Giunto rapido per cavo perimetrale (5pz)	NK_KIT314	4,20	5,12
Giunto rapido per cavo perimetrale (100pz)	NK_KIT100	70,00	85,40

◆◆◆ per perimetri con estensione massima di 200mt

### LEGENDA

- Di serie
- Optional
- Non disponibile

	C80	C120	C180 S
Massima superficie di taglio [m <sup>2</sup> ]	800 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1800 m <sup>2</sup>
Zone gestite compresa la principale	4	8	8
Pendenza Massima* [%]	45%	45%	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%	20%	20%
Batteria Lito-Ione (25.9 Volts)	1x2.5Ah (64Wh)	2x2.5Ah (130Wh)	2x2.5Ah (130Wh)
Tempo medio di Lavoro (+/-20%) [h]	01:00	02:30	02:30
Tempo medio di Ricarica [h]	01:00	01:30	01:30
Tipo Motori	Brushless	Brushless	Brushless
Profilo Ruota	Classico	Gomma Flex	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	30	30	30
Sensore Pioggia	●	●	●
Rientro rapido	●	●	●
Rientro in base sul filo	●	●	●
Rientro in base V-meter	●	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	○	○	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led	Tastiera e Led	Tastiera e Led
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Locale	Locale	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	25	25	25
Velocità lama (RPM)	3000	3000	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-60	25-60	25-60
Regolazione altezza	Manuale	Manuale	Manuale
Metodo di taglio "Spirale"	●	●	●
Metodo di taglio "GPS Assisted"♦♦	○	○	●
Compatibilità con +INFINITY	○	○	○
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●	●
Gestione aree chiuse	●	●	●
Copertura Base di Ricarica	●	●	●
Tipo di Segnale	TX-C1	TX-C1	TX-C1
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000	1000
Caricabatteria	2.3A-68W	2.0A-60W	2.0A-60W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	10,7	11	11
Grado di protezione	IPx4	IPx4	IPx4
Potenza Sonora [dB(A)]	59	59	59
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni
Kit (100mt filo perimetrale + 100 chiodi)	●	○	○

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

♦♦ Sat Dynamic Memory Cut



CODICE	MODELLO	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
50-7031-10T	<b>C80</b>	€ 1.035,00	€ 1.262,70
50-7041-10T	<b>C120</b>	€ 1.500,00	€ 1.830,00
50-7071-10	<b>C180 S</b>	€ 1.730,00	€ 2.110,60

Articolo	Codice	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
<b>ACCESSORI</b>			
Garage Cover - Serie C	051A00050A	98,00	119,56
Modulo Connect 2G (Kit Connect GSM-GPS) - Serie C	110A00080A	258,00	314,76
Dispositivo AMICO	030Z22500A	42,70	52,09
Artiglio ruota posteriore (1pz)	200Z01300A	27,40	33,42
Lama di taglio 25 cm - 4 punte - piana (di serie)	075Z07800A	21,20	25,86
Lama di taglio 24 cm - 8 punte - piana	200Z05100A	27,60	33,67
Voucher rinnovo Connect	110A01000A-Z2	22,50	27,45
Batteria Lito-Ione (2,5Ah)	075Z01300A	90,16	110,00
Kit ricarica invernale per connettore dedicato	CB01_RICEX	26,90	32,82
<b>INSTALLAZIONE</b>			
Kit installazione 150 metri di cavo Ø2,5 + 300 chiodi + 5 connettori♦♦♦	NK_KIT_INST_1	89,34	109,00
Kit installazione 150 metri di cavo Ø3,0 + 300 chiodi + 5 connettori	NK_KIT_INST_2	142,62	174,00
Kit installazione 300 metri di cavo Ø3,0 + 500 chiodi + 10 connettori	NK_KIT_INST_3	232,79	284,00
Bobina cavo perimetrale 100mt Ø2,5♦♦♦	CS_E025_1	32,40	38,88
Bobina cavo perimetrale 150mt Ø2,5♦♦♦	CS_E025_15	48,60	59,29
Bobina cavo perimetrale 100mt Ø3,0	CS_E0002_1	44,20	53,93
Bobina cavo perimetrale 200mt Ø3,0	CS_E0002_2	88,90	108,46
Bobina cavo perimetrale 300mt Ø3,0	CS_E0002_3	133,40	162,75
Bobina cavo perimetrale 500mt Ø3,0	CS_E0002_5	226,50	276,33
Bobina cavo perimetrale 1000mt Ø3,0	CS_E0002_10	453,10	552,78
Chiodi fermafilo 100pz	200A00100A	11,70	14,27
Chiodi fermafilo 200pz	200A00200A	21,60	26,35
Nastro agglomerante rotolo 9mt	CS_C0111	25,60	31,23
Giunto rapido per cavo perimetrale (5pz)	NK_KIT314	4,20	5,12
Giunto rapido per cavo perimetrale (100pz)	NK_KIT100	70,00	85,40

♦♦♦ per perimetri con estensione massima di 200mt

- Di serie
- Optional
- Non disponibile

<b>SR H</b>	
Massima superficie di taglio [m <sup>2</sup> ]	2800 m <sup>2</sup>
Zone gestite compresa la principale	4
Pendenza Massima <sup>◆</sup> [%]	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	7.5Ah (194Wh)
Tempo medio di Lavoro (+/-20%) [h]	03:30
Tempo medio di Ricarica [h]	03:00
Tipo Motori	Brushless
Profilo Ruota	Classico
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	30
Sensore Pioggia	●
Rientro rapido	●
Rientro in base sul filo	●
Rientro in base V-meter	●
Rientro in base GPS-Assisted	○
Interfaccia utente	Display
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Locale
Ricevitore Bluetooth	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	○
Sicurezza (PIN CODE)	●
Allarme GPS (Geofence)	○
Tipo di lama	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	29
Velocità lama (RPM)	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	20-56
Regolazione altezza	Manuale
Metodo di taglio "Spirale"	●
Metodo di taglio "GPS Assisted" <sup>◆◆</sup>	○
Compatibilità con +INFINITY	○
Eco mode (Autoprogrammazione)	●
Gestione aree chiuse	●
Copertura Base di Ricarica	●
Tipo di Segnale	TX-C1
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000
Caricabatteria	5.0A-150W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	16,1
Grado di protezione	IP21
Potenza Sonora [dB(A)]	64
Garanzia	2 anni

◆ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

◆◆ Sat Dynamic Memory Cut



CODICE	MODELLO	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
50-2040-15SL	SR H	€ 1.750,00	€ 2.135,00

Articolo	Codice	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
<b>ACCESSORI</b>			
Artiglio ruota posteriore (1pz)	200Z01300A	27,40	33,42
Kit antiribaltamento	CS_RIBALTA	23,80	29,03
Lama di taglio 25 cm - 4 punte - piana	075Z07800A	21,20	25,86
Lama di taglio 24 cm - 8 punte - piana	200Z05100A	27,60	33,67
Lama di taglio 29 cm - 4 punte (di serie)	CS_D0112_02	22,20	27,08
Batteria Litio-Ione (7,5Ah)	CS_C0106/1	229,50	280,00
Kit ricarica invernale per contatti esterni	CB01RICINV3	55,20	67,34
<b>INSTALLAZIONE</b>			
Kit installazione 150 metri di cavo Ø2,5 + 300 chiodi + 5 connettori <sup>◆◆◆</sup>	NK_KIT_INST_1	89,34	109,00
Kit installazione 150 metri di cavo Ø3,0 + 300 chiodi + 5 connettori	NK_KIT_INST_2	142,62	174,00
Kit installazione 300 metri di cavo Ø3,0 + 500 chiodi + 10 connettori	NK_KIT_INST_3	232,79	284,00
Bobina cavo perimetrale 100mt Ø2,5 <sup>◆◆◆</sup>	CS_E025_1	32,40	38,88
Bobina cavo perimetrale 150mt Ø2,5 <sup>◆◆◆</sup>	CS_E025_15	48,60	59,29
Bobina cavo perimetrale 100mt Ø3,0	CS_E0002_1	44,20	53,93
Bobina cavo perimetrale 200mt Ø3,0	CS_E0002_2	88,90	108,46
Bobina cavo perimetrale 300mt Ø3,0	CS_E0002_3	133,40	162,75
Bobina cavo perimetrale 500mt Ø3,0	CS_E0002_5	226,50	276,33
Bobina cavo perimetrale 1000mt Ø3,0	CS_E0002_10	453,10	552,78
Chiodi fermafilo 100pz	200A00100A	11,70	14,27
Chiodi fermafilo 200pz	200A00200A	21,60	26,35
Nastro agglomerante rotolo 9mt	CS_C0111	25,60	31,23
Giunto rapido per cavo perimetrale (5pz)	NK_KIT314	4,20	5,12
Giunto rapido per cavo perimetrale (100pz)	NK_KIT100	70,00	85,40

◆◆◆ per perimetri con estensione massima di 200mt

- Di serie
- Optional
- Non disponibile

	F28	F35 S	F50 S
Massima superficie di taglio [m <sup>2</sup> ]	2600 m <sup>2</sup>	3200 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>
Zone gestite compresa la principale	8	8	8
Pendenza Massima <sup>◆</sup> [%]	45%	45%	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%	20%	20%
Batteria Lito-Ione (25.9 Volts)	7.5Ah (194Wh)	7.5Ah (194Wh)	2x7.5Ah (388Wh)
Tempo medio di Lavoro (+/-20%) [h]	03:30	03:30	07:00
Tempo medio di Ricarica [h]	02:30	02:30	03:00
Tipo Motori	Brushless	Brushless	Brushless
Profilo Ruota	Gomma Flex	Gomma Flex	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	30	30	30
Sensore Pioggia	●	●	●
Rientro rapido	●	●	●
Rientro in base sul filo	●	●	●
Rientro in base V-meter	●	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	○	●	●
Interfaccia utente	Display Touch	Display Touch	Display Touch
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Locale	Remoto e Locale	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	29	29	29
Velocità lama (RPM)	3000	3000	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-70	25-70	25-70
Regolazione altezza	Manuale	Manuale	Manuale
Metodo di taglio "Spirale"	●	●	●
Metodo di taglio "GPS Assisted" <sup>◆◆</sup>	○	●	●
Compatibilità con +INFINITY	○	●	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●	●
Gestione aree chiuse	●	●	●
Copertura Base di Ricarica	●	●	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000	1000
Caricabatteria	5.0A-150W	5.0A-150W	10.0A-300W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	15,3	15,3	16,2
Grado di protezione	IPx4	IPx4	IPx4
Potenza Sonora [dB(A)]	63	63	63
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni

◆ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

◆◆ Sat Dynamic Memory Cut



CODICE	MODELLO	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
50-8010-10	F28	€ 2.270,00	€ 2.769,40
50-8020-10	F35 S	€ 2.620,00	€ 3.196,40
50-8030-10	F50 S	€ 3.060,00	€ 3.733,20

Articolo	Codice	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
<b>ACCESSORI</b>			
Garage Cover - Serie F	030F08400F	165,00	201,30
Modulo Connect 2G (Kit Connect GSM-GPS) - Serie F	110A00080A	258,00	314,76
Dispositivo AMICO	030Z22500A	42,70	52,09
Artiglio ruota posteriore (1pz)	110Z62600A	72,00	87,84
Lama di taglio 25 cm - 4 punte - piana	075Z07800A	21,20	25,86
Lama di taglio 24 cm - 8 punte - piana	200Z05100A	27,60	33,67
Lama di taglio 29 cm - 4 punte (di serie)	CS_D0112_02	22,20	27,08
Voucher rinnovo Connect	110A01000A-Z2	22,50	27,45
Batteria Lito-Ione (7,5Ah)	CS_C0106/1	229,50	280,00
Kit ricarica invernale per contatti esterni	CB01RICINV3	55,20	67,34
Kit ricarica invernale per connettore dedicato	CB01_RICEX	26,90	32,82

<b>INSTALLAZIONE</b>			
Kit installazione 150 metri di cavo Ø2,5 + 300 chiodi + 5 connettori <sup>◆◆◆</sup>	NK_KIT_INST_1	89,34	109,00
Kit installazione 150 metri di cavo Ø3,0 + 300 chiodi + 5 connettori	NK_KIT_INST_2	142,62	174,00
Kit installazione 300 metri di cavo Ø3,0 + 500 chiodi + 10 connettori	NK_KIT_INST_3	232,79	284,00
Bobina cavo perimetrale 100mt Ø2,5 <sup>◆◆◆</sup>	CS_E025_1	32,40	38,88
Bobina cavo perimetrale 150mt Ø2,5 <sup>◆◆◆</sup>	CS_E025_15	48,60	59,29
Bobina cavo perimetrale 100mt Ø3,0	CS_E0002_1	44,20	53,93
Bobina cavo perimetrale 200mt Ø3,0	CS_E0002_2	88,90	108,46
Bobina cavo perimetrale 300mt Ø3,0	CS_E0002_3	133,40	162,75
Bobina cavo perimetrale 500mt Ø3,0	CS_E0002_5	226,50	276,33
Bobina cavo perimetrale 1000mt Ø3,0	CS_E0002_10	453,10	552,78
Chiodi fermafilo 100pz	200A00100A	11,70	14,27
Chiodi fermafilo 200pz	200A00200A	21,60	26,35
Nastro agglomerante rotolo 9mt	CS_C0111	25,60	31,23
Giunto rapido per cavo perimetrale (5pz)	NK_KIT314	4,20	5,12
Giunto rapido per cavo perimetrale (100pz)	NK_KIT100	70,00	85,40

◆◆◆ per perimetri con estensione massima di 200mt

- Di serie
- Optional
- Non disponibile

	K Light	K Medium	K Premium	K S Medium	K S Premium	K S Extra Premium
Massima superficie di taglio [m <sup>2</sup> ]	900 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1800 m <sup>2</sup>	1800 m <sup>2</sup>	3200 m <sup>2</sup>	3200 m <sup>2</sup>
Zone gestite compresa la principale	4	4	4	8	8	8
Pendenza Massima <sup>◆</sup> [%]	45%	45%	45%	45%	45%	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	2.9Ah (73Wh)	5.8Ah (146Wh)	8.7Ah (220Wh)	5.8Ah (146Wh)	8.7Ah (220Wh)	8.7Ah (220Wh)
Tempo medio di Lavoro (+/-20%) [h]	01:30	03:00	04:00	02:45	03:45	03:45
Tempo medio di Ricarica [h]	02:00	01:30	01:30	01:30	01:30	01:30
Tipo Motori	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Trazione autolivellante	●	●	●	●	●	●
Profilo Ruota	Gomma Flex	Gomma Flex	Gomma Flex	Gomma Flex	Gomma Flex	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	30	30	30	30	30	30
Sensore Poggia	●	●	●	●	●	●
Rientro rapido	●	●	●	●	●	●
Rientro in base sul filo	●	●	●	●	●	●
Rientro in base V-meter	●	●	●	●	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	○	○	○	●	●	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led	Tastiera e Led	Tastiera e Led	Display Touch	Display Touch	Display Touch
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Locale	Locale	Locale	Remoto e Locale	Remoto e Locale	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●	●	●	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	○	○	○	●	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●	●	●	●	●
Allarme GPS (Geofence)	○	○	○	●	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte	Stella 4 punte	Disco cutter 6 lame	Disco cutter 6 lame	Disco cutter 6 lame
Larghezza di Taglio [Cm]	25	25	25	25	25	25
Velocità lama (RPM)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	20-65	20-65	20-65	20-65	20-65	20-65
Regolazione altezza	Manuale	Manuale	Manuale	Motorizzata	Motorizzata	Motorizzata
Metodo di taglio "Spirale"	●	●	●	●	●	●
Metodo di taglio "GPS Assisted" <sup>◆◆</sup>	○	○	○	●	●	●
Compatibilità con +INFINITY	○	○	○	●	●	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●	●	●	●	●
Gestione aree chiuse	●	●	●	●	●	●
Copertura Base di Ricarica	○	○	○	○	○	○
Tipo di Segnale	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Caricabatteria	2.0A-60W	5.0A-150W	8.0A-235W	5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W
Modalità di ricarica	Contatto	Contatto	Contatto	Contatto	Contatto	Induttiva
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	15,0	15,3	15,6	15,5	15,8	15,8
Grado di protezione	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	63	63	63	63	63	63
Garanzia	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni

◆ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

◆◆ Sat Dynamic Memory Cut



ESCLUSIVA  
GARANZIA  
6 ANNI



CODICE	MODELLO	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
50-9030-10	K	€ 1.695,00	€ 2.067,90
50-9050-10	K S	€ 2.385,00	€ 2.909,70

  

CODICE	POWER UNIT*	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
40PUF02L90	Light	€ 350,00	€ 427,00
40PUK05M90	Medium	€ 425,00	€ 518,50
40PUV08P90	Premium	€ 520,00	€ 634,40
40PUV08I90	Extra Premium	€ 800,00	€ 976,00

\*La Power Unit è composta da torretta di ricarica, trasmettitore, batteria e caricabatteria

Articolo	Codice	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
<b>ACCESSORI</b>			
Garage Cover - Serie K	075Z45800A	165,00	201,30
Modulo Connect 2G (Kit Connect GSM-GPS) - Serie K	042Z23000A	258,00	314,76
Dispositivo AMICO	030Z22500A	42,70	52,09
Artiglio ruota posteriore (1pz)	042Z21900A	22,00	26,84
Lama di taglio 25 cm - 4 punte - piana (di serie su K)	075Z07800A	21,20	25,86
Lama di taglio 24 cm - 8 punte - piana	200Z05100A	27,60	33,67
Gruppo lama cutter (di serie su K S)	042Z21000A	44,00	53,68
Disco cutter (di serie su K S)	042Z20700A	22,00	26,84
Voucher rinnovo Connect	110A01000A-Z2	22,50	27,45
Batteria Litio-Ione (2,9Ah)	042Z40800A	111,42	135,94
Batteria Litio-Ione (5,8Ah)	042Z41100A	178,57	218,00
Batteria Litio-Ione (8,7Ah)	042Z09000A	256,00	313,00
Kit ricarica invernale per connettore dedicato	CB01_RICEX	26,90	32,82
<b>INSTALLAZIONE</b>			
Kit installazione 150 metri di cavo Ø2,5 + 300 chiodi + 5 connettori <sup>◆◆◆</sup>	NK_KIT_INST_1	89,34	109,00
Kit installazione 150 metri di cavo Ø3,0 + 300 chiodi + 5 connettori	NK_KIT_INST_2	142,62	174,00
Kit installazione 300 metri di cavo Ø3,0 + 500 chiodi + 10 connettori	NK_KIT_INST_3	232,79	284,00
Bobina cavo perimetrale 100mt Ø2,5 <sup>◆◆◆</sup>	CS_E025_1	32,40	38,88
Bobina cavo perimetrale 150mt Ø2,5 <sup>◆◆◆</sup>	CS_E025_15	48,60	59,29
Bobina cavo perimetrale 100mt Ø3,0	CS_E0002_1	44,20	53,93
Bobina cavo perimetrale 200mt Ø3,0	CS_E0002_2	88,90	108,46
Bobina cavo perimetrale 300mt Ø3,0	CS_E0002_3	133,40	162,75
Bobina cavo perimetrale 500mt Ø3,0	CS_E0002_5	226,50	276,33
Bobina cavo perimetrale 1000mt Ø3,0	CS_E0002_10	453,10	552,78
Chiodi fermafilo 100pz	200A00100A	11,70	14,27
Chiodi fermafilo 200pz	200A00200A	21,60	26,35
Nastro agglomerante rotolo 9mt	CS_C0111	25,60	31,23
Giunto rapido per cavo perimetrale (5pz)	NK_KIT314	4,20	5,12
Giunto rapido per cavo perimetrale (100pz)	NK_KIT100	70,00	85,40

◆◆◆ per perimetri con estensione massima di 200mt

## LEGENDA

- Di serie
- Optional
- Non disponibile

	<b>KXL S</b> Ultra Premium
Massima superficie di taglio [m <sup>2</sup> ]	6000 m <sup>2</sup>
Zone gestite compresa la principale	8
Pendenza Massima <sup>◆</sup> [%]	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	10.35Ah (260Wh)
Tempo medio di Lavoro (+/-20%) [h]	04:00
Tempo medio di Ricarica [h]	01:30
Tipo Motori	Brushless
Trazione autolivellante	●
Profilo Ruota	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	35
Sensore Pioggia	●
Rientro rapido	●
Rientro in base sul filo	●
Rientro in base V-meter	●
Rientro in base GPS-Assisted	●
Interfaccia utente	Display Touch
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●
Sicurezza (PIN CODE)	●
Allarme GPS (Geofence)	●
Tipo di lama	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	36
Velocità lama (RPM)	2500
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	20-65
Regolazione altezza	Motorizzata
Metodo di taglio "Spirale"	●
Metodo di taglio "GPS Assisted" <sup>◆◆</sup>	●
Compatibilità con +INFINITY	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●
Gestione aree chiuse	●
Copertura Base di Ricarica	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000
Caricabatteria	10.0A-300W
Modalità di ricarica	Contatto
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	15,8
Grado di protezione	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	63
Garanzia	6 anni

◆ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

◆◆ Sat Dynamic Memory Cut



ESCLUSIVA  
GARANZIA  
6 ANNI



CODICE	MODELLO	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
50-9050-00	<b>KXL S</b>	€ 2.945,00	€ 3.592,90

CODICE	POWER UNIT*	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
40PUG10P90	<b>Ultra Premium</b>	€ 700,00	€ 854,00

\*La Power Unit è composta da torretta di ricarica, trasmettitore, batteria e caricabatteria

Articolo	Codice	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
<b>ACCESSORI</b>			
Garage Cover - Serie KXL	075Z45800A	165,00	201,30
Dispositivo AMICO	030Z22500A	42,70	52,09
Lama di taglio 36 cm - 4 punte (di serie)	300_D0042_04	27,60	33,67
Batteria Litio-Ione (10,35Ah)	042A70100A	178,57	217,86
Kit ricarica invernale per connettore dedicato	CB01_RICEX	26,90	32,82
<b>INSTALLAZIONE</b>			
Kit installazione 150 metri di cavo Ø3,4 + 300 chiodi + 5 Connettori	NK_KIT_INST_2	142,62	174,00
Kit installazione 300 metri di cavo Ø3,4 + 500 chiodi + 10 Connettori	NK_KIT_INST_3	232,79	284,00
Bobina cavo perimetrale 200mt Ø3,0	CS_E0002_2	88,90	108,46
Bobina cavo perimetrale 300mt Ø3,0	CS_E0002_3	133,40	162,75
Bobina cavo perimetrale 500mt Ø3,0	CS_E0002_5	226,50	276,33
Bobina cavo perimetrale 1000mt Ø3,0	CS_E0002_10	453,10	552,78
Chiodi fermafilo 100pz	200A00100A	11,70	14,27
Chiodi fermafilo 200pz	200A00200A	21,60	26,35
Nastro agglomerante rotolo 9mt	CS_C0111	25,60	31,23
Giunto rapido per cavo perimetrale (5pz)	NK_KIT314	4,20	5,12
Giunto rapido per cavo perimetrale (100pz)	NK_KIT100	70,00	85,40

- Di serie
- Optional
- Non disponibile

<b>P70 S</b>	
Massima superficie di taglio [m <sup>2</sup> ]	7000 m <sup>2</sup>
Zone gestite compresa la principale	8
Pendenza Massima <sup>◆</sup> [%]	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	15Ah (388Wh)
Tempo medio di Lavoro (+/-20%) [h]	07:00
Tempo medio di Ricarica [h]	02:30
Tipo Motori	Brushless
Profilo Ruota	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	35
Sensore Pioggia	●
Rientro rapido	●
Rientro in base sul filo	●
Rientro in base V-meter	●
Rientro in base GPS-Assisted	●
Interfaccia utente	Display Touch
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●
Sicurezza (PIN CODE)	●
Allarme GPS (Geofence)	●
Tipo di lama	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	36
Velocità lama (RPM)	2500
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	24-64
Regolazione altezza	Manuale
Metodo di taglio "Spirale"	●
Metodo di taglio "GPS Assisted" <sup>◆◆</sup>	●
Compatibilità con +INFINITY	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●
Gestione aree chiuse	●
Copertura Base di Ricarica	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000
Caricabatteria	12.5A-360W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	18,4
Grado di protezione	IP44
Potenza Sonora [dB(A)]	69
Garanzia	2 anni

◆ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

◆◆ Sat Dynamic Memory Cut



CODICE	MODELLO	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
50-3060-10	<b>P70 S</b>	€ 3.440,00	€ 4.196,80

Articolo	Codice	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
<b>ACCESSORI</b>			
Garage Cover - Serie P	030F08400F	165,00	201,30
Dispositivo AMICO	030Z22500A	42,70	52,09
Artiglio ruota posteriore (1pz)	110Z62600A	72,00	87,84
Ruota artigliata in plastica	300Z10900A	45,20	55,15
Ruota artigliata Hard (plastica + artiglio acciaio)	300Z13000A	59,60	72,70
Lama di taglio 29 cm - 4 punte	CS_D0112_02	22,20	27,08
Lama di taglio 36 cm - 4 punte (di serie)	300_D0042_04	27,60	33,67
Voucher rinnovo Connect	110A01000A-Z2	22,50	27,45
Batteria Litio-Ione (15Ah)	300Z20800A	459,00	560,00
Kit ricarica invernale per contatti esterni	CB01RICINV3	55,20	67,34
Kit ricarica invernale per connettore dedicato	CB01_RICEX	26,90	32,82
<b>INSTALLAZIONE</b>			
Bobina cavo perimetrale 200mt Ø3,0	CS_E0002_2	88,90	108,46
Bobina cavo perimetrale 300mt Ø3,0	CS_E0002_3	133,40	162,75
Bobina cavo perimetrale 500mt Ø3,0	CS_E0002_5	226,50	276,33
Bobina cavo perimetrale 1000mt Ø3,0	CS_E0002_10	453,10	552,78
Chiodi fermafilo 100pz	200A00100A	11,70	14,27
Chiodi fermafilo 200pz	200A00200A	21,60	26,35
Nastro agglomerante rotolo 9mt	CS_C0111	25,60	31,23
Giunto rapido per cavo perimetrale (5pz)	NK_KIT314	4,20	5,12
Giunto rapido per cavo perimetrale (100pz)	NK_KIT100	70,00	85,40

	101 S	2000 S
Massima superficie di taglio [m <sup>2</sup> ]	10000 m <sup>2</sup>	20000 m <sup>2</sup>
Zone gestite compresa la principale	8	8
Pendenza Massima <sup>◆</sup> [%]	45%	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	2x15Ah (777Wh)	4x15Ah (1554Wh)
Tempo medio di Lavoro (+/-20%) [h]	06:00	11:00
Tempo medio di Ricarica [h]	05:00	10:00
Tipo Motori	Brushless	Brushless
Trazione autolivellante	●	●
Profilo Ruota	Classico	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	40	40
Sensore Pioggia	●	●
Rientro rapido	●	●
Rientro in base sul filo	●	●
Rientro in base V-meter	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	●	●
Interfaccia utente	Display Touch	Display Touch
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Remoto e Locale	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	84 (3 Lame)	84 (3 Lame)
Velocità lama (RPM)	3000	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-85	25-70
Regolazione altezza	Manuale	Motorizzata
Metodo di taglio "Spirale"	●	●
Metodo di taglio "GPS Assisted" <sup>◆◆</sup>	●	●
Compatibilità con +INFINITY	●	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●
Gestione aree chiuse	●	●
Copertura Base di Ricarica	○	○
Tipo di Segnale	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1200	1200
Caricabatteria	12.5.A-360W	12.5.A-360W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	45	49
Grado di protezione	IP44	IP44
Potenza Sonora [dB(A)]	69	69
Garanzia	2 anni	2 anni

◆ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione  
 ◆◆ Sat Dynamic Memory Cut



CODICE	MODELLO	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
20-6011-10	YARD 101 S	€ 10.565,00	€ 12.889,30
50-6520-40	YARD 2000 S	€ 12.495,00	€ 15.243,90

Articolo	Codice	Prezzo IVA esclusa	Prezzo IVA inclusa
<b>ACCESSORI</b>			
Dispositivo AMICO	030Z22500A	42,70	52,09
Lama di taglio 29 cm - 4 punte	CS_D0112_02	22,20	27,08
Voucher rinnovo Connect	110A01000A-Z2	22,50	27,45
Batteria Litio-Ione (15Ah)	300Z20800A	459,00	560,00
Kit ricarica invernale per contatti esterni	CB01RICINV3	55,20	67,34
<b>INSTALLAZIONE</b>			
Bobina cavo perimetrale 200mt Ø3,0	CS_E0002_2	88,90	108,46
Bobina cavo perimetrale 300mt Ø3,0	CS_E0002_3	133,40	162,75
Bobina cavo perimetrale 500mt Ø3,0	CS_E0002_5	226,50	276,33
Bobina cavo perimetrale 1000mt Ø3,0	CS_E0002_10	453,10	552,78
Chiodi fermafilo 100pz	200A00100A	11,70	14,27
Chiodi fermafilo 200pz	200A00200A	21,60	26,35
Nastro agglomerante rotolo 9mt	CS_C0111	25,60	31,23
Giunto rapido per cavo perimetrale (5pz)	NK_KIT314	4,20	5,12
Giunto rapido per cavo perimetrale (100pz)	NK_KIT100	70,00	85,40





Wiper Premium è un brand di Wiper S.R.L.



**WIPER S.R.L.**

Via dell'Industria, 36B  
31020 San Vendemiano (TV)  
ITALIA  
Tel. +39 0438 471311  
info@wipercompany.com

[wipercompany.com](http://wipercompany.com)