

2020 big trailers series

Plattformanhänger

Since 1960

ZACCARIA
QUALITY TRAILERS

▶▶▶ **Neue unter “Mother Regulation” zugelassene Modelle**



Since 1960

ZACCARIA

QUALITY TRAILERS

Sortiment 2020

Einachs



2-3 Achsen



Forstanhänger



Zootechnik-
Anhänger



Plattformanhänger



Beidseitige
Kipper



Dumper



Spezialanhänger



- 60 Jahre Erfahrung

- Mehr als 30.000 verkaufte Anhänger

- Mehr als 100 produzierte Modelle

- 6 gewonnene Preise EIMA für technische Neuheiten



Plattformanhänger

1

4 Achsen
Doppelachse auf Sattelzapfen

Zulassung
MOTHER REGULATION
30/32 Ton.

Modell ZAM 320 EXTRA LONG, standardmäßig:
hydraulisch, ausziehbare Deichsel.



ZAM 320 P EXTRALONG

mit hydraulisch, ausziehbare Deichsel.

PLATTFORMANHÄNGER MIT 4 ACHSEN

Serienausstattung:

4. Achse selbstlenkend.

- Aufhängungen mit Parabol-Blattfedern.
- Feste Ladepritsche mit Rutsche.
- Hydraulikrampen 600x2200 mm.
- Versetzbare Rampen (Rampen int. 1250+820)
- Automatische hydraulische Stützfüße der Rampen.
- Werkzeugkasten. Lenkkorrektur.
- Automatischer Bremskraftregler.
- Industrielle Seilwinden
- Rückstrahlende Heckschilder und Seitenstreifen
- Seitliche Unterfahrerschutzstange aus Aluminium.
- Seitliche Begrenzungsleuchten. Fester Deichsel.
- Vergrößerte industrielle Felgen.
- Bolzenabdeckung an den Rädern.
- Seitliches Steuerventil zur Rampensteuerung.
- Selbststellende Hebel

Auf Wunsch:

- Vorderstange für Ballen.
- Vorderstange für Bins.
- Patentierete Ballenbindung, Stützpfiler für Ballen.
- Hydraulisch steuerbare Einstellung des Rampenabstands.
- Verdoppelte Rampen 600x2000+1200 mm.
- Breite der Rampen 750x2200 mm. (Rampen int. 950+520).
- Hydraulische Seilwinde. LED-Scheinwerfer.
- UPN-Bordwände ohne Umrandung
- Holzschienen auf der Ladepritsche.

Selbsttragender Spriegel, höhenverstellbar.

NEUES OPTIONAL :

- 2.ASSE auf selbstlenkendem Sattelzapfen
- Metallic-Lackierung
- Bremsmassen 310x190, alle Achsen.

MODELL	ABMESSUNGEN cm	ACHSEN	BREMSMASSE	LEERGEWICHT Ton.	TRAGFÄHIGKEIT Ton.	BEREIFUNG STANDARD	HÖHE LADEPRITSCHEN	BEREIFUNG Auf Wunsch	HÖHE LADEPRITSCHEN	Zulässige Geschwindigkeit in Europa**	BREMSEN
ZAM 300 P22B	850x255	4	300x160 industriell 10 Säulen	7,5	30	auf Sattelzapfen: 215/75 R17,5 Twin Hinten: 245/70 R17,5 Twin	94 cm	auf Sattelzapfen: 245/70 R17,5 Twin Hinten: 245/70 R17,5 Twin	98 cm		Pneumatisch
ZAM 320 P22B MAXI	1020x255	4	300x160 industriell 10 Säulen	7,7	32						
ZAM 320 P22B EXTRALONG	1075x255	4	300x160 industriell 10 Säulen	8,0	32						

**Soweit zulässig nach der Straßenverkehrsordnung des EU-Mitgliedstaates

Zulassung
MOTHER REGULATION
32 Ton.



ZAM 320P MAXI

PLATTFORMANHÄNGER MIT 4 ACHSEN

Serienausstattung:

2. und 4. Achse selbstlenkend.

Aufhängungen mit Parabol-Blattfedern.

- Feste Ladepritsche mit Rutsche.
- Hydraulikrampen 600x2200 mm.
- Versetzbare Rampen (Rampen int. 1250÷820)
- Automatische hydraulische Stützfüße der Rampen.
- Werkzeugkasten. Lenkkorrektur.
- Automatischer Bremskraftregler.
- Industrielle Seilwinden
- Rückstrahlende Heckschilder und Seitenstreifen
- Seitliche Unterfahrschutzstange aus Aluminium.
- Seitliche Begrenzungsleuchten.
- Vergrößerte industrielle Felgen.
- Bolzenabdeckung an den Rädern.
- Seitliches Steuerventil zur Rampensteuerung.
- Feste Deichsel. Selbststellende Hebel.

Modell ZAM 320 EXTRA LONG, standardmäßig: hydraulisch, ausziehbare Deichsel.

Auf Wunsch:

- Vorderstange für Ballen.
- Vorderstange für Bins.
- Patentierete Ballenbindung, Stützpfiler für Ballen.
- Hydraulisch steuerbare Einstellung des Rampenabstands.
- Verdoppelte Rampen 600x2000+1200 mm.
- Breite der Rampen 750x2200 mm. (Rampen int. 950÷520).
- Hydraulische Seilwinde. LED-Scheinwerfer.
- UPN-Bordwände ohne Umrandung
- Holzschienen auf der Ladepritsche..
- Selbsttragender Spiegel, höhenverstellbar.**

NEUES OPTIONAL :

- Metallic-Lackierung**
- Bremsmassen 310x190, alle Achsen**
- Einzelbereifung.**

4 Achsen
auf Sattelzapfen Einzellachse

MODELL	ABMESSUNGEN cm	ACHSEN	BREMSSMASSE	LEERGEWICHT Ton.	TRAGFÄHIGKEIT Ton.	BEREIFUNG STANDARD	HÖHE LADEPRITSCH	BEREIFUNG Auf Wunsch	HÖHE LADEPRITSCH	Zulässige Geschwindigkeit in Europa**	BREMSEN
ZAM 280 P13B	850x255	4	300x160 industriell 10 Säulen	7,5	28	215/75 R17,5 Twin	94 cm	235/70 R17,5 Twin 245/70 R17,5 Twin	98 cm	60 Km/h	Pneumatisch
ZAM 320 P13B MAXI	1020x255	4	300x160 industriell 10 Säulen	7,7	32	215/75 R17,5 Twin	94 cm	235/70 R17,5 Twin 245/70 R17,5 Twin	98 cm		
ZAM 320 P13B EXTRALONG	1075x255	4	300x160 industriell 10 Säulen	8,0	32	(31,8 Ton.)		(32 ton.)			

**Soweit zulässig nach der Straßenverkehrsordnung des EU-Mitgliedstaates

Plattformanhänger

3 Achsen

3

Zulassung
MOTHER REGULATION
24 Tons

PLATTFORMANHÄNGER MIT 3 ACHSEN

Serienausstattung:

3. Achse selbstlenkend

Aufhängungen mit Parabol-Blattfedern.

- Feste Ladepritsche mit Rutsche.
- Hydraulikrampen 600x2200 mm.
- Versetzbare Rampen (Rampen int. 1250÷820)
- Automatische hydraulische Stützfüße der Rampen.
- Werkzeugkasten. Lenkkorrektur.
- Automatischer Bremskraftregler.
- Industrielle Seilwinden
- Rückstrahlende Heckschilder und Seitenstreifen
- Seitliche Begrenzungsleuchten.
- Vergößerte industrielle Felgen.
- Bolzenabdeckung an den Rädern.
- Seitliches Steuerventil zur Rampensteuerung. Feste Deichsel.
- Selbststellende Hebel.

Modell ZAM 240 EXTRALONG, serienmäßig:
hydraulisch, ausziehbare Deichsel.



ZAM 240 P 12A MAXI
Mit hydraulischer Bindung

Auf Wunsch:

- Vorderstange für Ballen.
- Vorderstange für Bins.
- Patentierete Ballenbindung, Stützpfiler für Ballen.
- Hydraulisch steuerbare Einstellung des Rampenabstands.
- Verdoppelte Rampen 600x2000+1200 mm.
- Breite der Rampen 750x2200 mm. (Rampen int. 950÷520).
- Hydraulische Seilwinde. LED-Scheinwerfer.
- Selbsttragender Spriegel, höhenverstellbar.**

NEUES OPTIONAL :
Metallic-Lackierung
Einzelbereifung.

MODELL	ABMESSUNGEN cm	ACHSEN	BREMSSMASSE	LEERGEWICHT Ton.	TRAGFÄHIGKEIT Ton.	BEREIFUNG STANDARD	HÖHE LADEPRITSCH	BEREIFUNG Auf Wunsch	HÖHE LADEPRITSCH	Zulässige Geschwindigkeit in Europa**	BREMSEN
ZAM 240 P12A	850x255	3	vorne 300x160 hinten 300x135	5,9	24	215/75 R17,5 Twin	94 cm	245/70 R17,5 Twin	98 cm		pneumatisch
ZAM 240 P12A MAXI	1020x255	3		6,4	24						
ZAM 240 P12A EXTRALONG	1075x255	3	industriell 10 Säulen	6,7	24						

**Zulassung
MOTHER REGULATION
24 Tons**

3 Achsen

PLATTFORMANHÄNGER MIT 3 ACHSEN

Serienausstattung:

- 3. Achse selbstlenkend
- Aufhängungen mit Parabol-Blattfedern.
- Verstärkte Struktur für Sonderlasten.

- Feste Ladepritsche mit Rutsche.
- Hydraulikrampen 600x2200 mm.
- Versetzbare Rampen (Rampen int. 1250÷820)
- Automatische hydraulische Stützfüße der Rampen.
- Werkzeugkasten. Lenkkorrektur.
- Automatischer Bremskraftregler.
- Industrielle Seilwinden
- Rückstrahlende Heckschilder und Seitenstreifen
- Seitliche Unterfahrschutzstange aus Aluminium.
- Seitliche Begrenzungsleuchten.
- Vergrößerte industrielle Felgen.
- Bolzenabdeckung an den Rädern.
- Seitliches Steuerventil zur Rampensteuerung. Feste Deichsel.
- Selbststellende Hebel.

Modell ZAM 240 EXTRALONG, serienmäßig: hydraulisch, ausziehbare Deichsel.



**ZAM 240 P12B MAXI
Verdoppelte Rampen
und hydraulische Bindung**

Auf Wunsch:

- Vorderstange für Ballen.
- Vorderstange für Bins.
- Patentierter Ballenbindung, Stützpfiler für Ballen.
- Hydraulisch steuerbare Einstellung des Rampenabstands.
- Verdoppelte Rampen 600x2000+1200 mm.
- Breite der Rampen 750x2200 mm. (Rampen int. 950÷520).
- Hydraulische Seilwinde. LED-Scheinwerfer.
- UPN-Bordwände ohne Umrandung
- Holzschienen auf der Ladepritsche..
- Selbsttragender Spiegel, höhenverstellbar.**

**NEUES OPTIONAL :
Metallic-Lackierung
Einzelbereifung.**

MODELL	ABMESSUNGEN cm	ACHSEN	BREMSMASSE	LEERGEWICHT Ton.	TRAGFÄHIGKEIT Ton.	BEREIFUNG STANDARD	HÖHE LADEPRITSCHEN	BEREIFUNG Auf Wunsch	HÖHE LADEPRITSCHEN	Zulässige Geschwindigkeit in Europa**	BREMSEN
ZAM 240 P12B	850x255	3	vorne 300x160 hinten 300x160 industriell 10 Säulen	5,9	24	215/75 R17,5 Twin (23,8 Ton.)	94 cm	245/70 R17,5 Twin (24 Ton.)	98 cm		Pneumatisch
ZAM 240 P12B MAXI	1020x255	3		6,4	24						
ZAM 240 P12B EXTRALONG	1075x255	3		6,7	24						

**Soweit zulässig nach der Straßenverkehrsordnung des EU-Mitgliedstaates

Plattformen für industrielle Nutzung

Schwertransporter
Ladepritsche 13 m
Ladung 40 Ton.

Unsere technische Abteilung nutzt zur Planung von kundenspezifischen "Big Trailer"-Ausrüstungen Rechen- und 3D - Designsoftware. Abnahme von Arbeitsmaschinen, Spezialfahrzeugen und Einzelexemplaren durch eine eigene Abteilung auf der Grundlage der italienischen und europäischen Vorschriften.



ZAM 200 ARP Professional
mit Kran Zaccaria F8500.



ZAM 200 P SUPER VERSION MIT 4 ACHSEN
Effektive Tragkraft 40 Ton. Betriebsnutzung



ZAM 200 ARP mit hydraulischem Antrieb



ZAM 140 P Super
Für Viehtransport



Anhängerwagen mit Spiegel
verschiedener Modelle
und Hydraulikrampen

- Kundenspezifische Ausstattungen
- HYDRAULISCHER ANTRIEB

dumper

ZACCARIA
QUALITY TRAILERS



zaccariarimorchi.com



ZACCARIA SRL
Via Enrico Fermi, 350
I - 41055 Montese (Modena) - Italy
Tel. +39 (0)59 981750
Fax: +39 (0)59 982353
www.zaccariarimorchi.com
info@zaccariarimorchi.com

Werke und Lager:

I - 41015 Nonantola (Modena)
Via Zuccola, 12 - Italy

 www.facebook.com/zaccariarimorchi

 www.linkedin.com/company/zaccaria-srl

www.youtube.com/zaccariatrailers



Zur Ansicht unserer VIDEOS
scannen Sie bitte den
QR-CodeS
zaccaria trailers youtube



Neue "Mother Regulation" zugelassene Modellreihe