

Motorrad-/Fahrrad-Transport

TOPZURR® Anhänger

*Qualität
zum fairen Preis*

115.000

der Beweis

- QM mit **TOPZURR® 24**
- MO blau mit **TOPZURR® 25**
- MB Plattform **Drei in Einem!**



NEU

Ein-Mann-Verladung durch Standschiene mit verstellbarer Radanlage und **Motorradwippe** für alle Motorradanhänger.

QM/MO/MB
2

Der Alleskönner!
 ...die flinken Helfer
 für Freizeit, Hobby
 und Gewerbe!

Wir sind zertifiziert nach
 DIN EN
 ISO 9001



Motorradanhänger MO751/1001 offene Ausführung

Perfektion in blau - Typ MO für 1 bis 2 Motorräder

Unser Leichtgewicht mit den Vorzügen der Profi Ausführung.

Das offene Modell hat ein geringes Eigengewicht und kann deshalb auch hinter Zugfahrzeugen mit wenig Anhängelast voll beladen gezogen werden. Das trendige blaue Design fällt auf und bietet durch seine blaue Kunststoffbeschichtung dem verzinkten Rahmen den optimalen Korrosionsschutz. Serienmäßig sind die Standschienen mit der verstellbaren Radanlage mit Motorradwippe für Ein-Mann-Verladung ausgerüstet. Zusammen mit dem Ladungssicherungssystem TOPZURR® 25 sind dies zwei echte Sicherheitshighlights der neuen Generation. Serienmäßige Ausstattung mit einer Standschiene und einer Auffahrschiene.



NEU

Ein-Mann-Verladung durch Standschiene mit verstellbarer Radanlage und **Motorradwippe** für alle Motorradanhänger.

Zurrprofilrahmen verzinkt und blau kunststoffbeschichtet. Zurrpunkte TOPZURR® 25 seitlich und vorne.

NEU



NEU

TOPZURR® 25

Zubehör: Stützrad leicht



NEU

Auffahrschiene rutschfest durch geprägte Lochung.

Zubehör: Spezial-Motorrad-Zurrgurt, 0,5 to. Zugkraft, 5 m lang, einteilig mit Ratsche (pro Standschiene werden 4 Stk. Zurrgurte empfohlen!).

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Kasteninnenmaße (mm) Länge x Breite	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen-gewicht	Nutz-last
MO 751 ¹	ungebremst, 1 Standschiene	14 Zoll/5	2220 x 1260	3270 x 1760 x 750	750 kg	161 kg	589 kg
MO 1001 ²	gebremst, 1 Standschiene	14 Zoll/5	2220 x 1260	3270 x 1760 x 750	1000 kg	205 kg	795 kg

Diese Typen ohne Mehrpreis auf ¹600kg, ²750 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich. Bei MO 751 und MO 1001 ist jeweils eine Standschiene mit Wippe und eine Auffahrschiene serienmäßig.

MB 751 bis MB 1351 für die ganze Familie

... als Quadanhänger in unwegsamem Gelände



Kann als Quad-Anhänger mit dem Quad als Zugfahrzeug optimal genutzt werden. **Vorteil!** Die seitlich steckbaren Bordwände können werkzeuglos abgenommen werden. Die hintere und vordere Klappe ebenfalls.



NEU

An jeder Ecke Befestigungsplatten mit TOPZURR® 24

... und als Quadtransporter

Wendig und leicht für den Quadtransport ideal.



Notwendiges Zubehör: Aluminium-Auffahrampen.