



MOD.



HP

W



	code	cm.	hp	Kg.	N.	cm.
ZD 2500/5	1002606	250	100 - 180	1250*	5	50
ZD 3000/7	1002607	300	150 - 250	1800*	7	50

*Peso riferito alla macchina completa di doppio rullo posteriore / *Poids avec double rouleau / *Gewicht inklusiv doppel walz

*Greutate cu rul doblu / * Weight of the machine complete with double rear roller

Il dissodatore Zanon grazie alla particolare gradazione delle ancore e al robusto telaio in acciaio che le supporta permette una lavorazione omogenea in profondità di 50 cm eliminando il ristagno delle acque e favorendo così l'immagazzinamento dell'umidità garantendo un migliore risultato sui raccolti e riducendo sforzi e consumi.

DI SERIE: attacco universale a 3 punti cat. II, ancore con profondità di lavoro fino a 50 cm, esploratori registrabili, vomerino intercambiabile, staffaggio in acciaio stampato a caldo, bullone di sicurezza in tutte le ancore, alette a gradazione variabile, interasse delle ancore registrabile, protezione antiusura ancore, doppio rullo Ø 220 - Ø 170 con sistema di regolazione spuntoni idraulico.

A RICHIESTA: coppia ruote 400x150 di regolazione profondità, coppia di fianchi laterali autolivellanti per il contenimento delle zolle.

The Sub soiler Zanon thanks to the particular shade of anchors and the sturdy steel frame that supports allows a homogeneous working depth of 50 cm eliminating stagnant water and thereby storing moisture ensuring a mile result yields and reducing efforts and consumption.

STANDARD: Universal mount 3-point cat. II, anchors with working depth up to 50 cm, explorers adjustable, interchangeable ploughshare, staff in premium-forged steel, bolt safety in all anchors, lugs gradation variable spacing adjustable anchors, anchors wear protection.

ON REQUEST: double roller with hydraulic, torque wheels 400x150 depth adjustment, leveling pair of side panels to contain the plates.

Die tiefe-lockerer Zanon dank der besonderen Schatten der zinken und der robuste Stahlrahmen, die unterstützt ermöglicht eine homogene Arbeitstiefe von 50 cm Beseitigung stehendem Wasser und damit die Speicherung Feuchtigkeit sorgt für eine Meile Ergebnis Erträge und die Verringerung der Bemühungen und Verbrauch.

STANDARD: Dreipunktbock kat II, zinken mit Arbeitstiefe bis 50 cm, Entdecker einstellbar, auswechselbare Pflugschar, Mitarbeiter in Premium-Stahl geschmiedet, Bolzen Sicherheit in allen Anker, Nasen Abstufung variablen Abstand verstellbare Anker tragen Anker Schutz.

AUF ANFRAGE: Doppelpwalze mit hydraulisch, Räder 400x150 Tiefenverstellung, Nivellierung Paar Seitenwände, die Platten enthalten.

Los Zanon labranza gracias a la gradación particular de los anclajes y el marco de acero resistente que soporta un mecanizado permite homogénea en profundidad de 50 cm eliminando el estancamiento de agua y por lo tanto la humedad de almacenamiento de asegurar un mejor resultado en los cultivos y la reducción de los esfuerzos y el consumo.

STANDARD: Universal 3 puntos ataque gato. II, anclajes con una profundidad de trabajo de hasta 50 cm, los exploradores ajustable, arado intercambiables, de sujeción en acero, perno de seguridad en caliente estampado en todos los anclajes, orejetas variables gradación, el espaciado ajustable de andas, andas usen protección.

PETICIÓN: doble rodillo con, ruedas de par 400x150 ajuste de profundidad hidráulico, un par de paredes laterales para contener césped autonivelante.

La sous-soleuse Zanon permet, grâce aux pics et à la structure robuste qui les supportent, un travail homogène jusqu'à une profondeur de 50 cm, permettant ainsi le drainage des sols tout en facilitant la pénétration de l'humidité, garantissant ainsi de meilleures récoltes et une réduction des besoins d'arrosage.

DE SÉRIE: attelage 3 points cat II, pics avec profondeur de travail réglable, exploreurs enregistrables, supports interchangeables, châssis en acier forgé à chaud, boulon de sécurité sur tous les pics, ailettes à la gradation variable, entre-axes des pics réglable, protection antiusure des pics.

EN OPTION: double rouleau arrière avec réglage hydraulique, roues de jauge métalliques 400x150, couple de jous latérales auto niveleuses.

ZD TIEFELOCKERER
ZD SOUS-SOLEUSE
ZD SUBSOILER
ZD SCARIFICATOR

 Zanon



Sistema di regolazione spuntoni idraulico.
Hydraulic sistem for regulation anchors

Doppio rullo Ø 220 - Ø 170 con sistema di regolazione spuntoni idraulico.

Double roller Ø 220 - Ø 170 with hydraulic sistem for regulation anchor

Rullo Ø 220
Roller Ø 220

Rullo Ø 170
Roller Ø 170



Fianchetti laterali per contenimento zolle autolivellanti e ripieghevoli
Side panels for containment leveling plates and folding

Nivverung paar seiten Wänd
Couple de jous latérales auto niveleuses
Pereche de margini laterale pentru retinerea bulgarilor



Ruote in ferro per la regolazione della profondità di lavoro
Iron wheels for adjusting the working depth

Verstellräre räder
Roues de jauge métalliques
Pereche de roti

